

Oprawa parkowa LED 32W 3500LM 3000K

Kod Elektriiko: 99601



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **32 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Moc **32 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Stopień ochrony IP **IP54**

Nowoczesna oprawa o uniwersalnej formie, przystosowana do montażu na słupie (Ø40–60 mm) o wysokościach 3–5 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowi podstawę pod klosz z PMMA odpornego na UV oraz daszek, który jest jednocześnie odbłyśnikiem. Energooszczędny moduł LED IP 54 o różnych rozsyłach światła. Całość spina stelaż montażowy.

Malowanie: kolor szary, grafit, czarny lub wybrany kolor RAL

Klosz z przezroczystego PMMA odpornego na UV lub z PC na zamówienie

Barwa światła: 4000 K, opcja 3000 K.

Przeznaczenie: oświetlenie parków i skwerów, dróg osiedlowych.

Szerokość56 cmWysokość65 cmGłębokość56 cmWaga4 kg

Źródła światła32W LED

Kolor metalu

grafit

srebrny

Klasa IK:IK07, IK08

Klasa IP:IP44, IP54

Materiały: (klosz)PMMA

Materiały: (oprawy zewn.)aluminium

Strumień2001-5000 lm

Typ Źródła:LED zintegrowany, świetlówkowe

Wzornictwo/stylNowoczesne - uniwersalne